

HORSE PASSION

TRAILERS



GREEN HOUSE 2000

FLIPPER 1&1/2

BOX - STALLE ACCESSORI



Protezione e comfort:

- Telaio zincato a caldo.
- Tetto in vetroresina
- Pannelli in Plywood
- Profili in alluminio e zincati
- Assali a barra di torsione
- Pianale antiscivolo
- Rampa posteriore con ammortizzatore
- Porta di ispezione
- Finestre anteriori apribili


Optional:

- Ruota di scorta con supporto
- Obiò sul tetto

Mod. FLIPPER 1&1/2

dimensioni int. mm.	massa compl. kg.	tara kg	pneumatici
293x126xh.226	950 1200	600	13"

colori



Leggero, maneggevole e di semplice utilizzo e mantenimento, il mod. FLIPPER 1&1/2 può essere trainato dalla maggioranza degli utenti. Il telaio a sistema integrato garantisce un'ottima stabilità al traino.



RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO DI BOX - STALLE - PARETI ED ACCESSORI

LIGHT




Mod. LIGHT

dimensioni int. mm.	massa compl. kg.	tara kg	pneumatici
3000 x 1560 x h 2260	950 1200 1500*	670	13"

OPTIONALS:
Guscio portaselle, ruota di scorta con supporto, rampa di discesa anteriore.

* versione T.A.T.S.: 950 - 1500 kg

colori



Leggero, maneggevole e di semplice utilizzo e mantenimento, il mod. LIGHT può essere trainato dalla maggioranza degli utenti. Il telaio a sistema integrato garantisce un'incredibile stabilità al traino.

Protezione e comfort:

- Telaio zincato a caldo, timone a sistema integrato.
- Pareti in robusto plywood PPL.
- Copertura in vetroresina di qualità.
- Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati.
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE.
- Sistemi antipatico
- Barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale amovibile e spostabile, con protezione nella parte superiore.
- Divisorio teste
- Pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe
- Rampa in gomma antiscivolo.

Carico e servizio ottimale:

- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento.
- Rampa posteriore apribile anche a portellone.
- Porta di ispezione e ingresso di grande dimensione con chiusura a leva.
- Supporti di ispezione immediata tramite barra posteriore.

Ventilazione e Comfort:

- Luce interna.
- Obliò apribile sul tetto.
- Finestre apribili, oscurate e con griglia di protezione.
- Teloncino posteriore microforato sollevabile automatico.



FIRST *Equitana*



Protezione e comfort:

- Telaio zincato a caldo, timone a V a sistema integrato.
- Pareti in robusto plywood PPL.
- Copertura in vetroresina di qualità.
- Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati.
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE.
- Sistemi antipatico
- Barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale amovibile e spostabile con protezione nella parte superiore.
- Divisorio teste
- Pianale in gomma antiscivolo, trattato antimuffa e antiruggine
- Rampa in gomma antiscivolo.
- Ganci esterni ed interni per fissaggi vari.

Carico e servizio ottimale:

- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento.
- Porta di ispezione e ingresso di grande dimensione con chiusura a leva.
- Supporti di ispezione immediata tramite barra posteriore.

Ventilazione e Comfort:

- Luce interna.
- Obliò apribile sul tetto.
- Finestre apribili, oscurate e con griglia di protezione.
- Teloncino posteriore microforato sollevabile automatico.

Rampa posteriore apribile anche a portellone.

Mod. FIRST

dimensioni int. mm.	massa compl. kg.	tara kg	pneumatici
3030 x 1670 x h 2260	950	670	13"
	1200		
	1500*		
	2000*		

OPTIONALS:
Guscio portaselle, ruota di scorta con supporto.

* versione T.A.T.S.: 950 - 1500 kg
1400 - 2000 kg

colori



Due posti e grande volume, con una linea moderna ed una robusta struttura il mod. FIRST è stato concepito e costruito, con successo, per rispondere alla maggior parte degli utenti che cercano un trailer completo, robusto e versatile. L'uso di materiali come la vetroresina per la copertura, pannelli in plywood trattato per le pareti, l'acciaio con trattamento di zincatura a caldo e la viteria inox rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per il vs. cavallo, con un'ottima stabilità durante il traino.



STARLITE



Fondo Alu

Pareti in Alluminio



Protezione e comfort:

- Telaio zincato a caldo, timone a sistema integrato.
- Pareti in robusto alluminio anodizzato.
- Copertura in vetroresina di qualità.
- Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati.
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE.
- Sistemi antipanico
- Barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale amovibile e spostabile
- Pianale in gomma antiscivolo, trattato antimidità e antimuffe
- Rampa in gomma antiscivolo.

Carico e servizio ottimale:

- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento apribile anche a portellone.
- Porta di ispezione e ingresso di grande dimensione con chiusura a leva.

Mod. STARLITE

dimensioni int. mm.	massa compl. kg.	tara kg	pneumatici
3030 x 1670 x h 2260	950	670	13"
	1200		
	1500*		
	2000*		

OPTIONALS COLORI: Tetto + frontale



OPTIONALS:
Ruota di scorta, cerchi in lega,
vano selleria, top color.

* versione T.A.T.S.: 950 - 1500 kg
1400 - 2000 kg

ANTARES

Pullman
Tecnologia 




su richiesta
colore personalizzato

Fondo Alu






OPTIONALS:
Rampa anteriore
di discesa Mt. 1 x h.2



ANTARES
Alu

Fondo Alu

Pareti in Alluminio

Sospensioni pullman di serie.



Protezione e comfort:

- Telaio zincato a caldo, timone a V a sistema integrato.
- Pareti in robusto plywood trattato.
- Copertura in vetroresina di qualità.
- Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati.
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE.
- Sistemi antipanico
- Barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale amovibile e spostabile
- Pianale in gomma antiscivolo, trattato antimidità e antimuffe
- Rampa in gomma antiscivolo.
- Ganci esterni ed interni per fissaggi vari.

Carico e servizio ottimale:

- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento.
- Rampa posteriore apribile anche a portellone.
- Porta di ispezione e ingresso di grande dimensione con chiusura a leva.
- Supporti di ispezione immediata tramite barra posteriore e gradini laterali.




Mod. ANTARES

dimensioni int. mm.	massa compl. kg.	tara kg	pneumatici
3030 x 1670 x h 2300	950	670	13"
	1200		
	1500*		
	2000*		

OPTIONALS:
Vano selleria con mangiatoia interna,
guscio portaselle

* versione T.A.T.S.: 950 - 1500 kg
1400 - 2000 kg

colori



Due posti e grande volume, con una linea moderna ed una robusta struttura il mod. ANTARES è stato concepito e costruito, con successo, per rispondere alla maggior parte degli utenti che cercano un trailer completo, robusto e versatile. L'uso di materiali come la vetroresina per la copertura, pannelli in plywood trattato per le pareti, l'acciaio con trattamento di zincatura a caldo e la viteria inox rendono questo trailer sia pratico nell'uso che confortevole per il vs. cavallo, con un'ottima stabilità durante il traino.

ZEUS



Pullman

Tecnologia



Protezione e comfort:

- Telaio zincato a caldo, timone a V a sistema integrato.
- Scocca integrale in vetroresina di qualità.
- Pneumatici di grandi dimensioni con cerchi ventilati.
- Sospensioni indipendenti e freni a norme CEE.
- Sistemi antipanico
- Barre parapetto regolabili
- Divisorio centrale amovibile e spostabile con protezione nella parte superiore.
- Paracolpi integrati e battifianchi imbottiti.
- Divisorio teste
- Pianale in gomma antiscivolo, trattato antiumidità e antimuffe

- Rampa in gomma antiscivolo.
- Ganci esterni ed interni per fissaggi vari.

Carico e servizio ottimale:

- Rampa posteriore con pistoncini a gas per il sollevamento.
- Rampa posteriore apribile anche a portellone.
- Grande Rampa Anteriore con pistoncino e apribile anche a porta oppure vano selleria con mangiatoia interna.
- Porta di servizio di grande dimensione con chiusura a leva.

Ventilazione e Comfort:

- Luce interna.
- Oblò apribile sul tetto.
- Finestra anteriore con griglia di protezione

Il più alto, il più innovativo.... questo è il mod. ZEUS. Con la propria scocca totalmente in vetroresina questo Trailer unisce stile e funzionalità. Dotato di un grande vano selleria con ricavato all'interno una mangiatoia. La qualità dei materiali usati è garanzia di robustezza e sicurezza; il sistema PULLMANN, disponibile sul mod. Zeus garantisce i vs. viaggi nel massimo confort e relax.



OPTIONAL:
Cerchi in lega.

Sospensioni pullman di serie.




OPTIONAL:
Rampa anteriore di discesa Mt. 1 x h.2

Mod. ZEUS

dimensioni int. mm.	massa compl. kg.	tara kg	pneumatici
3030 x 1700 x h 2300	950 1200 1500* 2000*	750	13"

* versione T.A.T.S.: 950 - 1500 kg
1400 - 2000 kg

colori




su richiesta
colore personalizzato

Selleria confort



OPTIONAL:
Parafanghi in vetroresina.

KING 3



OPTIONAL:
Rampa anteriore di discesa



Protezione e comfort Vostri cavalli

Divisori centrali, completamente amovibili, con protezione nella parte superiore;
il comodo pianale e il guscio di copertura inalterabile assicurano la perfetta stabilità del cavallo;
4 ganci esterni e barra laterale per fissaggi;
ganci interni per il fieno;
pavimento ad alta resistenza con trattamento antiumidità, antimuffe e ricoperto in gomma antiscivolo.

Carico dei cavalli ottimale

Rampa posteriore con pistoncini per il sollevamento;
rampa posteriore apribile lateralmente sx e dx con chiusure di sicurezza.

Ventilazione

Con oblò superiore;
con finestre apribili con protezione metallica;
teloncino posteriore, sollevamento automatico

OPTIONAL:

Il colore della tua macchina

Mod. KING 3

dimensioni int. mm.	massa compl. kg.	tara kg	pneumatici
3780 x 2000 x h 2260	1500 - 2500	1100	14"
	1800 - 2700		
	2500 - 3490		



colori



su richiesta
colore personalizzato

King/grande volume

Con una linea moderna e una robusta struttura il mod. KING è stato concepito e costruito per rispondere alla maggior parte degli utenti che chiedevano un van completo, robusto e versatile. L'uso di materiali come la vetroresina per il tetto, i pannelli resinati per le pareti e l'acciaio zincato e quello inox per il telaio ed accessori rendono questo modello sia pratico per l'uso che confortevole al traino da vuoto o da carico.



KING 4



Pareti in Alluminio



KING *Alu*

OPTIONAL:
Il colore della tua macchina



OPTIONAL:
Battifianchi telescopici



Mod. KING 4

dimensioni int. mm.	massa compl. kg.	tara kg	pneumatici
4780 x 2000 x h 2260	1800 - 2700 2500 - 3490	1280	14"



LIVING



dimensioni int. mm.	massa compl. kg.	tara kg	pneumatici
4700 x 1670 x h 2260	2500	1070	13"/14"



Spazio cavalli

Spazio Living